



Złącze Camlock typu B, DN80 (3'')

Cena

450,12 zł

Opis produktu

Złącze Camlock typu B wykonane według normy DIN 259.

Rozmiar: złącze 3"
Temperatura medium: max 100°C
Ciśnienie pracy: max 17 bar
Medium: powietrze, woda, olej, próżnia
Uszczelnienia: NBR (odporne na olej i benzynę)
Materiał wykonania: stal nierdzewna.

Złącze Camlock typu B - z gwintem zewnętrznym

Złącze Camlock typu B wykonane według normy DIN 259, to męski Camlock z gwintem wewnętrznym.

Camlock to system złączy do szybkiego, wygodnego i łatwego łączenia dwóch przewodów. Złącze Camlock jest rodzajem szybkozłącza zaprojektowanym do niskiego ciśnienia, max. do 17 bar. Element męski złącza jest łączony z elementem żeńskim poprzez przełożenie i dociśnięcie dźwigni w złączu. Przewód elastyczny dostarczający medium nie jest przy tym w żaden sposób obracany.

Złącze Camlock znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, między innymi w budownictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym, górnictwie, w instalacjach zaopatrujących w paliwo czy w podłączeniach zbiorników.